Technisches Datenblatt

Erstellt am: **01/07/2021**
Version: **1**

Skimmer -Reparatur für ABS-Teile

(auch für Boden-Abläufe, Mehrwege-Ventile)

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN

Zur Reparatur von Rissen in Skimmern:

- Beständig gegen Poolwasser, das mit Chlor, Salz, Ozon behandelt wurde...
- Leckagen abdichten
- Versteifung von ABS-Teilen (Skimmer, Boden-Abläufe, Mehrwege-Ventile)

Technische Daten/Spezifikationen

Technische Daten	**Spezifikationen**
Konsistenz	Gel
Farbe	Transparentes beige
Farbe nach dem Trocknen	Weiß
Für Risse von:	1-5mm
Zeit bis zur vollständigen Austrocknung:	24 Stunden

Anwendung

Vorbereitung:

Der Skimmer muss trocken, staubfrei und entfettet sein. Um eine bessere Haftung des Produkts zu ermöglichen, rauen Sie die Oberfläche mit pool fermit Schleifpapier auf. Im Anschluss reinigen Sie die Fläche rund um den Riss mit pool fermit PVC-Universal-Reiniger.

Gebrauchsanweisung:

Nach dem Trocknen tragen Sie das Produkt mit dem Pinsel in den Riss auf. Warten Sie 10 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich. Zeit zwischen 2 Anwendungen: 10 Minuten. Tragen Sie eine letzte, dünnere Schicht des Produkts auf und glätten Sie diese. Vollständige Trocknungszeit: 24 Stunden. **Nicht bei Rissen größer als 5 mm verwenden.**

Tipp:

Bei über 5 mm breiten Rissen ist es möglich, Glasfaser zur Verstärkung zu verwenden.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen -5°C und +35°C lagern. Bei 20°C ist das Produkt in seiner ungeöffneten Originalverpackung entsprechend des aufgedruckten Datums haltbar.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen. Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Fermit GmbH, Zur Heide 4, 53560 Vettelschoß www.fermit.de
Tel.: 02645/2207 Fax: 026453313